

Router DSL TP-LINK Wifi 3G/4G TL-MR3420 N300 1xUS



Cena : 126,90 zł

Nr katalogowy : **4511**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

TL-MR3420 soft po polsku
modemy: <http://www.tp-link.com.pl/support/3g-comp-list.html?model=TL-MR3420>

Klasa produktu Router (bramka internetowa)

Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)

Porty LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45)

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW

Obsługiwane protokoły routingu

routing dynamiczny

routing statyczny

Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX

IEEE 802.1x - Network Login

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

ICMP - internetowy protokół komunikatów

NAT - Network Address Translation

PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet

CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance

DDNS - Dynamic Domain Name System

QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)

IP QoS

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu ACL bazujący na adresach MAC

Dodatkowe funkcje Punkt dostępowy

Obsługa WLAN Tak

Obsługiwane sieci WirelessLAN

IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

Szyfrowanie WEP - Wired Equivalent Privacy

WEP - Wired Equivalent Privacy

WEP - Wired Equivalent Privacy

WPA (802.1x) - WiFi Protected Access (802.1x)

WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys)

WPA2 Enterprise mode (802.1x)

WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)

Chipset bezprzewodowej karty sieciowej Atheros

Moc wbudowanej anteny 5 dBi

2 anteny dookólne, nieodłączalne

Wyposażenie standardowe

Instrukcja obsługi

zasilacz sieciowy

Dodatkowe informacje

Złącze USB do obsługi modemów 3G/4G

Radio pracuje w trybie 2T2R, posiada możliwość klonowania adresu MAC

MIR Centrum Komputerowe