Utworzono 12-11-2026

Router DSL Edimax Wifi BR-6228nS N150 4xLAN



Cena : 65,81 zł

Nr katalogowy : **5680**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Net Centrum Komputerowe

BR-6228nS

Nazwa produktu Edimax 802.11b/g/n 150Mbps Router, 1xWAN, 4xLAN, WISP, WPS, stała antena 3dBi
Producent Edimax Technology
Klasa produktu Router (bramka internetowa)

Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45)
Wbudowana pamięć Flash 4 MB
Wbudowana pamięć SDRAM 16 MB
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW
Obsługiwane protokoły routingu ruting statyczny
ruting dynamiczny
Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.3u - 100BaseTX
IEEE 802.3 - 10BaseT
WISP - Wireless Ineternet Service Provider
DynDNS - Dynamic Domain Name System
NAPT - Network Address/Port Translation
NAT - Network Address Translation
PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
DMZ - Demilitarized Zone
QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)
UPnP - Universal plug-and-play
SIP - protokół inicjowania sesji
WDS - Wireless Distributed System
auto MDI/MDI-X
WMM (Wi-Fi Multimedia)
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu ACL bazujący na adresach MAC
ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu
Obsługiwane protokoły VPN IPSec pass-trough
PPTP pass-trough
L2TP pass-trough
Maksymalna liczba użytkowników (LAN) 253
Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS) wszystkie obecnie znane
Denial of Service
Port Scan attack
Syn Flood
Ping of Death
Dodatkowe funkcje port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do przycho.

dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem DSLowy z wyjściem RJ45
dzieli dostęp do internetu dostarczanego poprzez modem TV kablowej
SPI Firewall - Stateful Packet Inspection
port forwarding (Virtual Server) - przekierowanie usług TCP/IP komputery w sieci
URL Filtering
WDS (Wireless Distribution System)
Obsługa WLAN Tak
Obsługiwane sieci WirelessLAN IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz
Maksymalna liczba użytkowników (WLAN) 253
Szyfrowanie WPS WiFi Protected Setup
WEP - Wired Equivalent Privacy
WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys)
WPA (TKIP) - WiFi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol)
WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)
Wireless chipset Realtek
Moc wbudowanej anteny 3 dBi
Złącze anteny zewnętrznej Nie
Wyposażenie standardowe zasilacz 5V DC/1A
kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5
Dodatkowe informacje WiFi modes: AP, Client, bridge, bridge + WDS, Universal Repeater
Wysokość 26 mm
Szerokość 134 mm
Głębokość 110 mm
Informacje do pobrania www.edimax.com /LINK/

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

MIR Centrum Komputerowe