

# Router DSL TP-LINK Wifi 3G TL-WR802N 1xMicroUSB



**Cena : 107,99 zł**

Nr katalogowy : **10174**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

300Mbps

## CECHY SPRZĘTOWE:

**Porty:** 1 port 10/100Mb/s WAN/LAN

1 port micro-USB

1 przycisk Reset

**Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

**Wymiary (S x G x W):** 57 x 57 x 18 mm (2,2 x 2,2 x 0,7 cala)

**Typ anteny:** Wbudowana

## WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ:

**Częstotliwość pracy:** 2,4-2,34835GHz

**Prędkość transmisji:** 11n: do 300Mb/s(dynamiczna)

11g: do 54Mb/s(dynamiczna)

11b: do 11Mb/s(dynamiczna)

**Czułość odbiornika:** 270M: [-65dBm@10%](#) PER

130M: [-70dBm@10%](#) PER

108M: [-82dBm@10%](#) PER

54M: [-73dBm@10%](#) PER

11M: [-82dBm@8%](#) PER

6M: [-86dBm@10%](#) PER

1M: [-90dBm@8%](#) PER

EIRP CE:

<20dBm(2,4GHz)

FCC:

<30dBm

**Tryby pracy bezprzewodowej:** AP, router, klient, repeater, bridge

**Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Włączenie/wyłączenie nadajnika bezprzewodowego, most WDS, WMM, statystyki połączenia bezprzewodowego

**Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** 64/128/152 bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

## FUNKCJE OPROGRAMOWANIA:

**Funkcja Quality of Service:** WMM, kontrola przepustowości

**Sieć WAN:** Dynamiczne IP/statyczne IP/PPPoE/

PPTP/L2TP

**Zarządzanie:** Kontrola dostępu

**Zarządzanie lokalne**

**Zarządzanie zdalne**

**DHCP:** Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów

**Przekierowanie portów:** Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

**Dynamiczny DNS:** DynDns, Comexe, NO-IP

**VPN Pass-Through:** PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

**Kontrola dostępu:** Kontrola dostępu do panelu zarządzania, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami dostępu

**Zabezpieczenia zapory sieciowej:** Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie adresów IP, MAC i domen, wiązanie adresów IP i MAC

## INNE:

**Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS

**Zawartość opakowania:** Router TL-WR802N

**Zasilacz:**

Kabel USB

Kabel Ethernet

**Instrukcja szybkiej instalacji:** Płyta CD

**Wymagania systemowe:** Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

**Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy:** 0?~40? (32?~104?)

**Dopuszczalna temperatura przechowywania:** -40?~70? (-40?~158?)

**Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 10%~90% niekondensująca

MIR Centrum Komputerowe