Utworzono 17-11-2026

Urządzenie Wielofunkcyjne Canon MF729CX



Cena : 2.210,00 zł

Nr katalogowy : **752**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MIR Centrum Komputerowe

9947B012AA
Model: i-SENSYS MF729Cx
Obszar zastosowań: Biuro
Funkcje urządzenia:
- Drukarka
- Kopiarka
- Skaner
- Faks

Rodzaj druku: Laserowy
Format druku:
- A5
- A4
- B5
- 100 x 148 mm
- 100 x 150 mm
- 130 x 180 mm
- 130 x 200 mm
- 200 x 250 mm
- C5 162 x 229 mm
- DL 110 x 220 mm
- No. 10 104 x 239,4 mm

Druk w kolorze: Tak
Parametry skanowania:
- Skaner kolorowy
- Rozdzielczość skanowania (optyczna): 600 x 600 dpi
- Rozdzielczość skanowania (poprawiona): maks. 9600 x 9600 dpi
- Szybkość skanowania: do 20 obrazów/min jednostronnie, do 10 obrazów/min dwustronnie
- Głębia skanowania kolorów: 24-bitowa
- Skala szarości: 256 poziomów
- Zgodność: TWAIN, WIA
- Maks. szerokość skanowania: 216 mm
- Skanowanie do: TIFF/JPEG/PDF/PNG

Parametry kopiowania:
- Szybkość kopiowania: jednostronnie 20 str./min (kolor/mono)
- Szybkość kopiowania: dwustronne 10 str./min (kolor/mono)
- Czas druku pierwszej kopii: ok. 15.5 s (mono), 16.2 s (kolor)
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
- Tryby kopiowania: tekst/zdjęcia/mapy/obrazy drukowane
- Liczba kopii: maks. 99 kopii
- Pomniejszanie/powiększanie: 25 - 400% ze zmianą co 1%
- Usuwanie ramki
- Sortowanie
- 2 lub 4 strony na arkuszy
- Kopiowanie dokumentów tożsamości

Parametry faksowania:

- Szybkość pracy modemu: 33.6 Kb/s (do 3s/strona)
- Automatyczny tryb odbioru
- Rozdzielczośc faksu: od 200 x 100 dpi do 400 x 400 dpi
- Pamięć telefaksku: do 512 stron
- Szybkie wybieranie: do 281 pozycji
- Wybieranie grupowe/numery docelowe: maks. 199 pozycji
- Nadawanie sekwencyjne: maks. 310 miejsc docelowych
- Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (flash)
- Faksowanie dwustronne

Rozdzielczość druku:
600 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi

Maks. prędkość druku w czerni: 20 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze: 20 str/min
Druk Photo: Nie
Druk dwustronny: Automatyczny
Obciążenie miesięczne: 40000 arkuszy/miesiąc

Język drukarki:
PCL 5e/5c/6
PostScript
UFRII-LT

Zainstalowana pamięć: 1 GB

Podajnik papieru:
- Kaseta o pojemności 250 arkuszy
- Taca uniwersalna na 50 arkuszy
- Podajnik DADF na 50 arkuszy

Odbiornik papieru: 125 arkuszy

Rodzaj nośnika:
Folia
Papier
Papier powlekany
Papier z recyklingu
Papier gruby
Koperty
Etykiety
Karty

Gramatura papieru (min.): 60 g/m
Gramatura papieru (maks.): 220 g/m

Materiały eksploatacyjne oryginalne:
- Kaseta 718 z czarnym tonerem
- Kaseta 718 VP z czarnym tonerem
- Kaseta 718 z błękitnym tonerem
- Kaseta 718 z purpurowym tonerem
- Kaseta 718 z żółtym tonerem

Wydajność mat. eksploatacyjnych:
- Kaseta 718 z czarnym tonerem (3400 stron)
- Kaseta 718 VP z czarnym tonerem (2900 stron)
- Kaseta 718 z błękitnym tonerem (2900 stron)
- Kaseta 718 z purpurowym tonerem (2900 stron)
- Kaseta 718 z żółtym tonerem (6800 stron)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Linux
Mac OS
Windows Server 2003
Windows Vista
Windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2012
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

PictBridge: Nie
Ethernet: 10/100 Mb/s

Komunikacja bezprzewodowa:
WiFi
NFC
WiFi Direct

Złącza:
RJ-11
RJ-45
1 x USB 2.0
1 x USB (Type B)

Akcesoria w zestawie:

MK Centrum Komputerowe

Drukarka dostarczana jest z kasetami startowymi: Czarną 1200 stron oraz C/M/Y na 1400 stron

Opcje rozbudowy:

- Moduł podajnika kasetowego V1 (kaseta na 250 arkuszy)
- Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
- Zestaw drukowania kodów kreskowych E1
- Czytnik kart pamięci F1
- Moduł czytnika kart pamięci J1
- Moduł czytnika MiCARD B1
- Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1
- Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

Kolor:

Biały
Czarny

Wysokość: 479 mm
Szerokość: 430 mm
Głębokość: 484 mm
Waga: 31 kg

Pozostałe parametry:

- Czas wydruku pierwszej strony: ok 14.5 sekundy
- Tryb oszczędzania toneru
- Bezpieczne drukowanie
- Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
- Obsługa Google Cloud Print
- Protokół sieciowy (drukowanie): LPD/RAW/WSD-Print (IPv4/IPv6)
- Skanowanie: Poczta e-mail/SMB/WSD-Scan (IPv4/IPv6)
- Zarządzenie: SNMPv1/v3
- Zabezpieczenia: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP
- Zalecany nakład miesięczny: 750 - 2000 stron
- Czas rozgrzewania: ok. 23 sekundy
- Kolorowy ekran dotykowy LCD 8.9 cm
- Pobór mocy: maks. ok 1200W

Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: od 10 do 30 stopni C
- Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

MIR Centrum Komputerowe