

## Urządzenie Wielofunkcyjne Canon MF729CX



**Cena : 2.210,00 zł**

Nr katalogowy : **752**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

9947B012AA

**Model:** i-SENSYS MF729Cx

**Obszar zastosowań:** Biuro

**Funkcje urządzenia:**

- Drukarka
- Kopiarka
- Skaner
- Faks

**Rodzaj druku:** Laserowy

**Format druku:**

- A5
- A4
- B5
- 100 x 148 mm
- 100 x 150 mm
- 130 x 180 mm
- 130 x 200 mm
- 200 x 250 mm
- C5 162 x 229 mm
- DL 110 x 220 mm
- No. 10 104 x 239,4 mm

Druk w kolorze: Tak

Parametry skanowania:

- Skaner kolorowy
- Rozdzielczość skanowania (optyczna): 600 x 600 dpi
- Rozdzielczość skanowania (poprawiona): maks. 9600 x 9600 dpi
- Szybkość skanowania: do 20 obrazów/min jednostronnie, do 10 obrazów/min dwustronnie
- Głębina skanowania kolorów: 24-bitowa
- Skala szarości: 256 poziomów
- Zgodność: TWAIN, WIA
- Maks. szerokość skanowania: 216 mm
- Skanowanie do: TIFF/JPEG/PDF/PNG

**Parametry kopiowania:**

- Szybkość kopiowania: jednostronnie 20 str./min (kolor/mono)
- Szybkość kopiowania: dwustronnie 10 str./min (kolor/mono)
- Czas druku pierwszej kopii: ok. 15.5 s (mono), 16.2 s (kolor)
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi
- Tryby kopiowania: tekst/zdjęcia/mapy/obrazy drukowane
- Liczba kopii: maks. 99 kopii
- Pomniejszanie/powiększanie: 25 - 400% ze zmianą co 1%
- Usuwanie ramki
- Sortowanie
- 2 lub 4 strony na arkuszy
- Kopiowanie dokumentów tożsamości

**Parametry faksowania:**

- Szybkość pracy modemu: 33.6 Kb/s (do 3s/strona)
- Automatyczny tryb odbioru
- Rozdzielczość faksu: od 200 x 100 dpi do 400 x 400 dpi
- Pamięć telefaksu: do 512 stron
- Szybkie wybieranie: do 281 pozycji
- Wybieranie grupowe/numery docelowe: maks. 199 pozycji
- Nadawanie sekwencyjne: maks. 310 miejsc docelowych
- Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (flash)
- Faksowanie dwustronne

**Rozdzielczość druku:**

- 600 x 600 dpi
- 1200 x 1200 dpi

**Maks. prędkość druku w czerni:** 20 str/min

**Maks. prędkość druku w kolorze:** 20 str/min

**Druk Photo:** Nie

**Druk dwustronny:** Automatyczny

**Obciążenie miesięczne:** 40000 arkuszy/miesiąc

**Język drukarki:**

- PCL 5e/5c/6
- PostScript
- UFRII-LT

**Zainstalowana pamięć:** 1 GB

**Podajnik papieru:**

- Kasetka o pojemności 250 arkuszy
- Taca uniwersalna na 50 arkuszy
- Podajnik DADF na 50 arkuszy

**Odbiornik papieru:** 125 arkuszy

**Rodzaj nośnika:**

- Folia
- Papier
- Papier powlekany
- Papier z recyklingu
- Papier gruby
- Koperty
- Etykiety
- Karty

**Gramatura papieru (min.):** 60 g/m

**Gramatura papieru (maks.):** 220 g/m

**Materiały eksploatacyjne oryginalne:**

- Kasetka 718 z czarnym tonerem
- Kasetka 718 VP z czarnym tonerem
- Kasetka 718 z błękitnym tonerem
- Kasetka 718 z purpurowym tonerem
- Kasetka 718 z żółtym tonerem

**Wydajność mat. eksploatacyjnych:**

- Kasetka 718 z czarnym tonerem (3400 stron)
- Kasetka 718 VP z czarnym tonerem (2900 stron)
- Kasetka 718 z błękitnym tonerem (2900 stron)
- Kasetka 718 z purpurowym tonerem (2900 stron)
- Kasetka 718 z żółtym tonerem (6800 stron)

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

- Linux
- Mac OS
- Windows Server 2003
- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows Server 2012
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

**PictBridge:** Nie

**Ethernet:** 10/100 Mb/s

**Komunikacja bezprzewodowa:**

- WiFi
- NFC
- WiFi Direct

**Złącza:**

- RJ-11
- RJ-45
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB (Type B)

**Akcesoria w zestawie:**

Drukarka dostarczana jest z kasetami startowymi: Czarną 1200 stron oraz C/M/Y na 1400 stron

**Opcje rozbudowy:**

- Moduł podajnika kasetowego V1 (kaseeta na 250 arkuszy)
- Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
- Zestaw drukowania kodów kreskowych E1
- Czytnik kart pamięci F1
- Moduł czytnika kart pamięci J1
- Moduł czytnika MiCARD B1
- Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1
- Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1

**Kolor:**

- Biały
- Czarny

**Wysokość:** 479 mm

**Szerokość:** 430 mm

**Głębokość:** 484 mm

**Waga:** 31 kg

**Pozostałe parametry:**

- Czas wydruku pierwszej strony: ok 14.5 sekundy
- Tryb oszczędzania toneru
- Bezpieczne drukowanie
- Drukowanie z pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)
- Obsługa Google Cloud Print
- Protokół sieciowy (drukowanie): LPD/RAW/WSD-Print (IPv4/IPv6)
- Skanowanie: Poczta e-mail/SMB/WSD-Scan (IPv4/IPv6)
- Zarządzenie: SNMPv1/v3
- Zabezpieczenia: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC, LDAP
- Zalecany nakład miesięczny: 750 - 2000 stron
- Czas rozgrzewania: ok. 23 sekundy
- Kolorowy ekran dotykowy LCD 8.9 cm
- Pobór mocy: maks. ok 1200W

**Wymagania środowiskowe:**

- Temperatura pracy: od 10 do 30 stopni C
- Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

MIR Centrum Komputerowe